



TUOTEKORTTI IKKUNAT

Yrityksen nimi ICCUNA OY
Y-tunnus 2630793-2
Katuosoite Visakuja 3
Postitoimipaikka 85500 NIVALA
Puhelinnumero 040-8276274
Sähköposti myynti@iccuna.fi

TEKNISET TIEDOT

Karmin syvyys 131, 170, 210 mm
Karmin vahvuus 42 mm
U - arvo 0,85 - 1,0 W/m²K
g - arvo peruslasitus 0,532
g - arvot vaihtoehtolasituksella 0,25 - 0,644
Ääneneristys Rw + Ctr(Tieliikennemelu) 37dB - 43dB
Ilmanpitävyys Standardin EN 12207 mukaan, luokitus 4
Sateenpitävyys Standardin EN 12208 mukaan, luokitus EI 200
Tuulenpaineen kestävyys Standardin EN 12210 mukaan, luokitus C3
Karmimateriaali Karmi ja sisäpuite mäntyä
Puitemateriaali Ulkopuite ja karmin ulkoverhous alumiinia
Tiivisteet 3 - kertainen tiivisteet

LASITUS Sisäpuiteessa kaksinkertainen selektiivilasi Argon - kaasulla, ulkopuiteessa tasolasi. Eristyslasit ovat FI/CE- tyyppihyväksytyjä. Lasivahvuudet mitoitetaan ikkunan koon ja olosuhteiden mukaan.

LUKITUS JA HELAT Puitteissa teräslukot ja peitekilvet. Tuuletusikkunoissa aukkipitolaite, pitkäsulkija ja painike. Tuuletusluukuissa pitkäsulkija ja painike. Pintahelöjen vakioväri valkoinen.

PUUAINES Näkyvät puuosat laadukasta oksatonta V-luokan mäntyä. Karmi D-4 luokan liimalla liimattu vähintään kahdesta osasta.

PINTAKÄSITTELY Puuosien pintakäsittely peittomaalaus tai kuullotus. Vesiohenteiset akryylimaalit, pintapäästöloukitus M1. Vakioväri **valkoinen NCS S 0502-Y**. Kuullotus tehdään vesiohenteisilla kuultoväreillä, ikkunan sisäpinnat lakataan. Alumiiniprofiilit pulverimaalattuja, Vakiovärit valkoinen **RAL9010**, ruskea **RR32** ja tummanharmaa **RR23**

LISÄVARUSTEET

Hyttysverkko x
Kaihdin x
Ristikot x
Korvausilmaventtiili x
Karmin kiinnitysreiät x



Tuotenimi **Kolmilasinen MSE-tyypin puualumiini-ikkuna**

Tuotekoodi **MSEA**



Yksi Menestyjästä.

