



TUOTEKORTTI IKKUNAT

Yrityksen nimi
Y-tunnus
Katuosoite
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköposti

ICCUNA OY
2630793-2
Visakuja 3
85500 NIVALA
040-8276274
myynti@iccuna.fi



Tuotenimi
Tuotekoodi

Kolmilasinen MEKA-tyypin puualumiini-ikkuna
MEKA

TEKNISET TIEDOT

Karmin syvyys
Karmin vahvuus
U - arvo
g - arvo peruslasitus
g - arvot vaihtoehtolasituksella
Ääneneristys Rw + Ctr(Tieliikennemelu)
Ilmanpitävyys
Sateenpitävyys
Tuulenpaineen kestävyys
Karmimateriaali

131, 170, 205 mm
50 mm, välikarmi 64mm
0,75 - 1,0 W/m²K
0,532
0,25 - 0,644
26dB
Standardin EN 12207 mukaan, luokitus 4
Standardin EN 12208 mukaan, luokitus EI 200
Standardin EN 12210 mukaan, luokitus C3
Karmi ja sisäpinnat mäntyä
Ulkooverhous alumiinia



LASITUS Kolminkertainen selektiivilasi Argon - kaasulla, kumitiiviste molemminpuolin lasielementtiä. Eristyslasit ovat FI/CE- tyyppihyväksytyjä. Lasivahvuudet mitoitetaan ikkunan koon ja olosuhteiden mukaan.

PUUAINES Näkyvät puuosat laadukasta oksatonta V-luokan mäntyä. Karmi D-4 luokan liimalla liimattu vähintään kahdesta osasta.

PINTAKÄSITTELY Puuosien pintakäsittely peittomaalaus tai kuullotus. Vesiohenteiset akryylimaalit, pintapäästöloukitus M1. Vakioväri **valkoinen NCS S 0502-Y**. Kuullotus tehdään vesiohenteisilla kuultoväreillä, ikkunan sisäpinnat lakataan. Alumiiniprofiilit pulverimaalattuja, Vakiovärit valkoinen **RAL9010**, ruskea **RR32** ja tummanharmaa **RR23**

LISÄVARUSTEET

Kaihdin x
Ristikot x
Korvausilmaventtiili x
Karmin kiinnitysreiät x
Lasinjakava jakopuite x



Yksi Menestyjistä.

